



LEGENDA:	
	ITECH 3W 3L/1
	ITECH 3W CDR 3L/1
	ITECH 9W 3L/1
	ONTEC S V1 302 NM COLD
	ONTEC S M1 301 M
	ONTEC S M1 301 M z flaga

- UWAGI:
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub wiszącą.
 - Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

WYKONAWCA: SUPON S.A. Szczecin, ul. Przestrzenna 6			
OPRACOWANIE: OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA PROJEKT INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		CZERWIEC 2015	
INWESTOR: MOSIR KOŁOBRZEG HALA MILENIUM W KOŁOBRZEGU			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Stawirej	NR UPRAWNIEN: upr. nr ZAP/0110/POOE/12	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Władysław Kirczuk	NR UPRAWNIEN: upr. nr 102/Sz/99	PODPIS:	
TYTUŁ RYS: Plan instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - piętro III	NR RYS: 04	SKALA 1:100	